Ecografos.cl

Nombre del producto:	Ecógrafo Risingmed
Modelo:	RUS-6000D

Características para Ultrasonido scanner digital:

Tecnología de imagen digital completa

DBF: formación de haz digital
RDA: en tiempo real de imágenes de apertura dinámica
DRA: en tiempo real dinámico apodizador acústica
DRF: dinámico foco recibir
DFS: barrido de frecuencia dinámica
Asegúrese de que la imagen no se distorsiona, de borde más claro, el nivel más rico
diseño operativo humanizado
8 secciones TGC Ajuste de ganancia
Con abundantes paquetes de software integradas
capacidades integrales de medición de software, para permitir más amplia aplicación clínica
Dos conectores de sonda
Sonda conectada con una variedad de opciones para lograr la máxima funcionalidad.
Excelente relación calidad-precio
VLSI, la tecnología avanzada, un rendimiento estable
de control de costos razonables, para lograr la encarnación perfecta de precio y rendimiento

Especificación para Ultrasonido scanner digital:

Modo de imagen: B, B / B, 4B, B + M, M
Ampliación de la imagen: * 0.8 * 1.0 * 1.2 * 1.5 * 1.8 * 2.0
zoom Local: 2 veces zoom local en tiempo real
Rango dinámico: 64dB - 96 dB ajustable
Focus: 4-segmentos enfoques dinámicos electrónicos seleccionado
Escala de grises: 256
Pre-procesamiento: apertura variable, dirección de imagen, filtro dinámico, realce de bordes, etc
Post-procesamiento: filtro de tiempo espacio digital, 8 y correcciones, 16 Pseudo Colores ,
correlación columna, correlación del marco, la correlación lugar, interpolación lineal, etc
Multi-frecuencia: 2.5 MHz / 3.0MHz / 3.5 MHz / 4.0MHz etc
Multi-frecuencia seleccionada
Medición: distancia, circunferencia / área cultivada, de recursos humanos, el embarazo semana
(BPD , GS, CRL, FL, CA) y el cálculo de peso del feto, etc
Anotación: chino transición / interfaz de Inglés; nombre del hospital, los médicos / pacientes
nombre, número de caso, el género, la edad; 16 marcas en el cuerpo con la ubicación de la sonda,
la anotación completa de caracteres de pantalla, visualización en tiempo real del reloj
plomo Punción: Imagen B: Punción línea de guía en el modo B
Ajuste de ganancia: 8-segmentos ajuste TGC, ajuste de ganancia o de campo cercano, campo

lejano, la ganancia total ajustable
de imagen inversa: izquierda / derecha, negro / blanco, arriba / abajo
de almacenamiento: 128 imágenes permanentes de almacenamiento de
Cine loop: 256 imágenes de visualización en tiempo real de ciclismo / uno-por-uno comprobado
Interfaz de salida: 2 salidas de vídeo SVGA, Monitor color SVGA circunscrito; 2 salidas de vídeo PAL, que se pueden conectar con el monitor PAL estándar, video grabadora térmica, ultrasonido imagen estación de trabajo, etc

Configuración estándar:

10 pulgadas de monitor SVGA de alta resolución
2 Conectores para sonda
1 USB

Opcional:

80 elementos R60, 3.5MHz multi-frecuencia de la sonda convexa
sonda lineal de alta frecuencia
electrónica de la sonda transvaginal
sonda rectal
video grabadora térmica
Ultrasonido 3D Estación de trabajo de imágenes, etc

Contenido del paquete:

- Unidad principal: 1
- Cable de alimentación: 1
- A nivel del suelo: 1
- Fusible (3A): 2
- Manual de usuario en Inglés: 1

Freeze

Esc
Caps
Space
Shift
Enter
Time
Back Space
Body
Note
USB
P/N
MEM
C/A
Dis
Enter
Freeze
CLR
PW
HR
Esc
F/S
B
BB
4B
M
BM
Part
Zoom
Punct
Review
Probe
Menu
FRE
Focus
Res